



Z62-K260.03 S5

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10402003

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	2
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モーター

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	2.000 Hz
モーターポール数 (対)	2
定格回転数	60.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)


出力値

無冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	2,1	1	0,9	[kW]
トルク	0,411	0,24	0,214	[Nm]
電圧	192	154	167	[V]
電流	9	5,5	4,6	[A]

Z62-K260.03 S5

空圧式ツールホルダー交換
製品番号 10402003



寸法図



出力、トルク-回転数ダイアグラム
無冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	PTC 160° C
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	61,9 mm
冷却	無冷却
熱伝導	スピンドルホルダー を介して
ハウジング温度	< + 45° C
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
テーパ・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	WK 16
コレット・タイプ	ER 11 / D 6 オプションアクセサリ
クランプ範囲最大	7 mm (9/32")
時計回りおよび 反時計回り	
カップラープラグ	9ピン (SpeedTEC)
重量	~ 3,8 kg
インナーテーパ部振れ 精度	< 1 μ