



## Z62-K360.12 S4AIP

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10403012

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

### ベアリング

高精度ハイブリッド・ ボールベアリング (個数)	2
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

### モーター

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.000 Hz
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	60.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)


### 出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	2,5	1,4	1,2	[kW]
トルク	0,48	0,24	0,22	[Nm]
電圧	249	211	206	[V]
電流	11	6,5	6	[A]

**Z62-K360.12 S4AIP**

空圧式ツールホルダー交換  
製品番号 10403012



寸法図



出力、トルク-回転数ダイヤグラム  
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

**特性**

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	PTC 160° C
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	61,9 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP66
テーパー・クリーニング	
ESDプロテクション	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	WK 16
コレット・タイプ	D6 オプションアクセサリ
クランプ範囲最大	6 mm (1/4")
時計回り	
カップラープラグ	9ピン プラスチックタイプ
重量	~ 4,2 kg
インナーテーパー部振れ 精度	< 1 μ