



## Z62-H450.01 S19W2/2V

### Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **10404085**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

#### Lager

Hybride kogellager (stuks)	4
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

#### Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	833 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	50.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)

#### Vermogenswaarden

##### Vloeistof gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	3,2	2,5	2,3	[kW]
Draaimoment	0,68	0,53	0,47	[Nm]
Spanning	167	167	167	[V]
Stroom	15,9	12,9	12	[A]

## Z62-H450.01 S19W2/2V

Pneumatische kegelwissel  
Artikel-Nr. **10404085**



Afmeting



Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

## Eigenschappen

Toerentalsensor	Vectorregeling TTL, 8-voudig
Meettandwiel	Tanden = 64 Module = 0,4
Motorveiligheid	PTC 130°C Optionele accessoire
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	61,9 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging	
Gereedschapwissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	HSK-E 25
Bewaking gereedschapskonus	inductief
2 Posities	gespannen, uitgeworpen
Spanbereik tot	10 mm
Rechtsloop en linksloop	
Apparaatstekker	Y-TEC 9 pol (Fasen van de motor) 12 pol (Sensorisch systeem) SpeedTEC 17 pol (Sensorisch systeem)
Gewicht	~ 6,2 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 μ
Vlakke loop	< 1 μ