



Z80-K440.54.1 S4W2IP

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10404146

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	4
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モーター

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.333 Hz
モーターポール数 (対)	2
定格回転数	40.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)


出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	5,8	3	2,6	[kW]
トルク	1,43	0,82	0,67	[Nm]
電圧	330	270	260	[V]
電流	19	11	10	[A]

Z80-K440.54.1 S4W2IP

空圧式ツールホルダー交換
製品番号 10404146



寸法図



出力、トルク-回転数ダイアグラム

液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	Pt1000
ハウジング	ステンレススチール
ハウジング外径	80 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP65
テーパ・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	WK 19
ツール・ホルダー交換モニタリング	誘導型
1ポジション	クランプ
コレット・タイプ	ER 16 / D 10 オプションアクセサリ
クランプ範囲最大	10 mm (25/64")
時計回り	
カップラープラグ	9ピン プラスチックタイプ
重量	~ 6 kg
インナーテーパ部振れ精度	< 1 μ