



DentaDrive 100V-3 S21

Pneumatische directe wissel

Artikel-Nr. **153FH023**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

Lager

Hybride kogellager (stuks)	3
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.667 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	100.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)

Vermogenswaarden

Koeling spildrager

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	0,32	0,31	0,3	[kW]
Draaimoment	0,065	0,063	0,061	[Nm]
Spanning	34	34	34	[V]
Stroom	10	9,8	9,5	[A]


Vermogenswaarden

Perslucht gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	0,25	0,23	0,2	[kW]
Draaimoment	0,039	0,037	0,033	[Nm]
Spanning	33	33	33	[V]
Stroom	8,2	7,7	6,9	[A]

DentaDrive 100V-3 S21

Pneumatische directe wissel
Artikel-Nr. **153FH023**




Afmeting



Vermogensdiagram

Koeling spildrager



Vermogensdiagram

Perslucht gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

Eigenschappen

Motorveiligheid	PTC 100°C of Pt1000 Optionele accessoire
Behuizing	Roestvast staal / Aluminium
Huisdiameter	33 mm
Koeling	perslucht gekoeld
Warmte-afleiding	Via de behuizing
Temperatuur behuizing	< + 50° C
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging / Blaaslucht	Optionele accessoires
ESD bescherming	Optionele accessoires
Gereedschapwissel	Pneumatische directe wissel
Soort spantang	5,1P-5° Optionele accessoires
Spanbereik tot	3,5 mm (1/8")
Rechtsloop	
Apparaatstekker	9-pol (I-TEC)
Gewicht	~ 1,2 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 μ